

Kronenbreite 3,50

1,75 1,75

Setzungen aus dem
Untergrund max 7,5 - 12,5 cm
nach einem Jahr zu 80 % abgeklungen
Überhöhungen um 10 cm beim Bau.

Stützkörper

Schüttgeschwindigkeit max 0,5 m in 7 Tagen
in Lagen vom max 25 cm bzw. 40 cm entsprechender Baugrundgutachter

Dichtungsschicht
 $K_f \leq 1.0 \text{ e} - 0.8 \text{ m/s}$

Steinsatz (Randsteine größer,
mittlere Steingröße 0,30 m
Grobschotter bis zur halben
Steinhöhe einstreuen.

Raubettmulde 3,00

Siekordelutun

0.0' / 0.0'

1

45°

Urgelände

Einbindung
Abdichtung im

Dick
bi

ntungskörper au
ndigen Material

US

Wasserrecht

Nr.	Änderungen	Ersetzt Plan Nr.	Datum Name
ROLAND RICHTER INGENIEUR GMBH			
Am Sportfeld 2 94121 SALZWEIG		TELEFON : 0851 / 9 49 29 - 0 TELEFAX : 0851 / 9 49 29 - 20	
Bauvorhaben : Hochwasserrückhaltebecken III bei Oberhaselbach		Projekt- Nr. 2379	Beilage Nr.
Bauherr :	Gemeinde Tiefenbach		
Landkreis :	Passau	Plan- Nr. 06 06 00	
Maßstab : 1:50	Darstellung : Profil 29.50 rechts		Datum
			Name
		entw.	16.04.2020 Rehl
		gez.	30.07.2025 Hawout
		gepr.	
Gemeinde Tiefenbach :		ROLAND RICHTER INGENIEUR GMBH :	
		30.07.2025	
Datum Unterschrift		Datum Unterschrift	
WR_Profile Oberhaselbach_HWRB III.dwg			
0,32 m			

0,32 m²